Artikelnummer: 50.NK.161 Bedrukking mogelijk

Verhoogde universeelkorf 500 x 500 mm - binnenhoogte 171-250 mm





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 mm
Handgrepen	Open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NK.161
Kleur	Blauw
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

- **Universeelkorf die geschikt is voor een gemengde belading met glaswerk en servies.**
- **Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.**
- **Korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduiding etc. (zie accessoires).**
- **De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.**

Omschrijving

Universeelkorf (500 x 500 mm) verhoogd, met binnenhoogte 171 t/m 250 mm (maatwerk!). Geschikt voor een gemengde belading met glaswerk en servies. Bodem is open en speciaal versterkt; hierdoor geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken. Zijwanden hebben een open constructie voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Bijzonder duurzame korf met de beste referenties in de markt.

Geschikte accessoires



50.CLIP




50.LK.50



50.LK.50.GB



62.5050.2.RVS



99.CVSH.500



50.NHG.460

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Articles alternatifs




50.CLIP



50.LK.50



50.LK.50.GB



99.CVSH.500



99.ABH.600D



50.ABH.160

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp