Artikelnummer: 53.TR610PAGK30

Reinigingskorf Comp 13/14 - heavy duty - bovenrand - variabele vakverdeling - Techrack



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 175 mm
Dimensions internes (L x L x H)	560 × 360 × 135 mm
Handgrepen	Open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open voor een optimaal reinigings- en droogresultaat
Materiaal	Comp 13/14
Artikelnummer	53.TR610PAGK30
Temperatuurbestendigheid	Afhankelijk van het gehele reinigingsproces, vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties.
Kleur	Zwart
Bodem	Geperforeerd en extra versterkt

Eigenschappen

- **Veilig transport: de korven en vakverdelingen van kunststof beschermen de inhoud tijdens transport.**
- **Effectieve reiniging: optimaal spoel- en droogresultaat dankzij de open structuur van de Techrack reinigingskorven.**
- **Efficiënte opslag: het Euronorm formaat 600 x 400 mm is een gestandaardiseerde logistieke maat. Ideaal voor de opslag op kunststof pallets of rolcontainers.**
- **De Techrack reinigingskorf bestaat uit een basiskorf, tussenraam en bovenrand met vakverdelingen; het geheel wordt met buisextenders geassembleerd.**
- **De versterkte reinigingskorf in de heavy duty uitvoering is bestendig tegen vele chemicaliën. Vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties en mogelijkheden. Materiaal: Compound 13/14 - kleur zwart.**
- **Geschikt voor zwaarder laadgoed bij reiniging onder hogere temperaturen. Testen onder praktijkcondities zijn noodzakelijk.**
- **De vakverdelingen kunnen exact op de inhoud worden afgestemd - de kleinste vakgrootte is 13 x 13 mm, en kan in stappen van 15 mm vergroot worden.**
- **De vakverdeling is in de basiskorf bevestigd.**
- **Basiskorf en bovenraam worden middels buisextenders verbonden, waarvan de lengte wordt afgestemd op de gewenste producthoogte.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp


Articles alternatifs



53.VG.600.400



52.TR6040.4.K



52.RC682D.ZABV.2



52.RC682D.ZBV.2



83360201

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp