Artikelnummer: 98.120/80.W

Vriesmat / Optiflow Freezer Spacer - 1200 x 800 x H 35 mm - wit







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 35 mm
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	98.120/80.W
Gewicht (kg)	3 kg
Temperatuurbestendigheid	-60°C tot +80°C (kortstondig tijdens de reiniging)
Kleur	Wit
Draagvermogen statisch	7500 kg
Aantal op een pallet	150

Eigenschappen

- **De Optiflow Freezer Spacer heeft een uitgekiende structuur die zorgt voor maximale luchtwerveling. Hierdoor wordt een optimaal contact met het vriesgoed gerealiseerd**
- **Dankzij de wervelende luchtcirculatie wordt de vriestijd met 40% verkort**
- **Met de Optiflow Freezer Spacer kan tot 26% energie worden bespaard ten opzichte van conventionele spacers**
- **Optiflow Freezer Spacers bieden een stabiel draagoppervlak. De verpakkingen worden daardoor goed ondersteund en zakken niet in**
- **De stijve constructie en het versterkte draagoppervlak van de Optiflow Spacer maken een stabiele en hoge stapeling van dozen mogelijk - ook dit draagt bij aan de genoemde resultaten**
- **Optiflow Freezer Spacers zijn nestbaar in onbeladen toestand**
- **In geneste toestand is de Optiflow Freezer Spacer in grote hoeveelheden (per 100 stuks) snel en eenvoudig te reinigen in een wasmachine**
- **De goede reiniging vindt plaats dankzij de uitgekiende open structuur van de Optiflow**
- **Dankzij de noppenstructuur aan de bovenzijde van de spacers zullen dozen niet vastvriezen, en gaat het ‘ontspaceren’ van de dozen heel eenvoudig**
- **Optie: andere kleuren (vanaf 3000 stuks)**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Omschrijving

Optiflow Freezer Spacers zijn extreem robuuste kunststof vriesmatten met een bijzonder hoog draagvermogen en een optimale luchtcirculatie.

Toepassing

Optiflow Freezer Spacers worden gebruikt om afstand te creëren tussen opgestapelde dozen en andere producten in vriesomgevingen. Hierdoor wordt een goede **luchtcirculatie** mogelijk gemaakt, waardoor producten **snel** en **gelijkmatig** kunnen **invriezen** of **tempereren** oftewel ontdooien.

De Optiflow is zo geconstrueerd dat tijdens het invriesproces een **luchtwerveling** ontstaat, die vervolgens optimaal **contact** maakt met het vriesgoed. Door deze wervelende luchtcirculatie en het optimale contact met het vriesgoed wordt **invriestijd tot 40% verkort**. Hiermee kan tot **26% energie worden bespaard** ten opzichte van conventionele vriesmatten.

Een belangrijk aspect bij het invriesproces is verder de **stijve constructies** van de Optiflow Freezer Spacer waardoor een goede ondersteuning van het vriesgoed wordt gerealiseerd. Dozen worden **stabiel ondersteund** en zakken niet in op de Optiflow Freezer Spacer. Door het versterkte draagoppervlak kan bovendien **hoog gestapeld** worden. Ook deze aspecten dragen bij aan het snelle **invriesproces** en een **vergrote vriescapaciteit**.

Na het invriesproces kunnen Optiflow Freezer Spacers eenvoudig worden verwijderd. Dit **‘ontspaceren’** gaat **probleemloos** doordat de dozen niet ingezakt zijn, evenmin als de spacers. Bovendien verhindert een noppenstructuur boven op de Optiflow Freezer Spacers dat dozen vastvriezen. Deze noppenstructuur is afgerond (en niet spits), voor een gemakkelijke lossing.


Tijdens de **lege opslag** van de spacers kunnen Optiflow Freezer Spacers in elkaar worden **genest** voor een ruimtebesparende opslag.

Reiniging van de Optiflow Freezer Spacers kan ook in **geneste** toestand van ca. **100 stuks;** in een daarvoor ingerichte wasmachine.

Geschikte accessoires



83100801



83100341



83100951

Articles alternatifs



83100801



98.120/100.W

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp