Artikelnummer: 2550.863.502

Inklapbare palletbox MAGNUM Optimum 1210 S - 1200 x 1000 x H1210 mm - op 2 sledes en 2 poten - met 2 laadkleppen - 210 mm verhoogd - grijs/zwart/blauw







Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 1210 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1140 × 940 × 1025 mm
Inhoud	1098 liter
Zijwanden	Gesloten, binnenzijde glad, inklapbaar (zonder vaste volgorde)
Materiaal	PP
Artikelnummer	2550.863.502
Gewicht (kg)	57 kg
Temperatuurbestendigheid	-10°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten bodem met afwateringsgaten, rustend op 2 sledes en 2 poten
Max. laadcapaciteit / box	500 kg
Max. stapelbelasting statisch	1650 kg
Aantal op een pallet	8

Eigenschappen

- **MAGNUM Optimum inklapbare kunststof palletbox afm. 1200x1000xH1210 mm**
- **De palletbodem is voorzien van 2 palletsledes en 2 poten - verder is de bodem voorzien van afwateringsgaten**
- **De palletbodem is 210 mm verhoogd met twee Optiframes (blauw)**
- **De inklapbare wanden zijn van de MAGNUM Optimum 1000 S - en door één persoon te bedienen**
- **Door de dubbele wandconstructie met interne ribstructuur bijzonder sterk**
- **Daardoor ook licht van gewicht met veel inhoud**
- **Uitgerust met een laadklep overlangs en een laadklep aan de korte zijde - openingen resp. 780xH385mm en 520xH385mm**
- **Laadkleppen verlagen de tildrempel aanzienlijk**
- **Ingeklapt wordt een volumereductie bereikt tot 60%**
- **Ingeklapt resteert een hoogte van 505 mm - in stapeling nog maar 295 mm. Dit is de laagste vouwratio van palletboxen in de markt**
- **De wanden zijn geheel glad - zowel aan de binnenzijde als aan de buitenkant. Daardoor goed te reinigen met lage onderhoudskosten**
- **In combinatie met liner bags ook te gebruiken in de levensmiddelensector of de farmacie.**
- **Etikethouders - één op de lange kant en één op de korte kant - formaat A5**
- **Bij schade eenvoudig te repareren met los verkrijgbare spare parts**
- **In gebruik als vouwbare Großladungsträger (GLT) in de automotive sector**
- **In de internationale logistieke supply chain betiteld als FLC (Foldable Large Container)**
- **Opties: Deksel - QR-code en barcode - opschrift - uitvoering op 8 poten**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Omschrijving

De **MAGNUM Optimum palletbox** is de sterkste opvouwbare palletbox op de markt. Ontwikkeld voor intensief en langdurig gebruik binnen de industriële logistiek, waar betrouwbaarheid en efficiëntie geen optie maar een vereiste zijn.

Extreem robuust door slimme dubbele wandconstructie

Dankzij de versterkte dubbele wandconstructie met interne ribstructuur biedt de MAGNUM Optimum uitzonderlijke stabiliteit en draagkracht. Het resultaat: een sterke maar lichtgewicht palletbox met een groot volume en optimale laadcapaciteit. Perfect voor zware logistieke toepassingen zonder onnodig extra gewicht.

Kostenbesparend transport door maximale volumereductie

De MAGNUM Optimum is ontworpen voor maximale transportefficiëntie. Leeg kan de box eenvoudig worden ingeklapt, waardoor het transportvolume drastisch afneemt. Tot **8 ingeklapte palletboxen passen op elkaar in één standaard vrachtwagen**, en zelfs **10 stuks in een mega-volume truck**. Dit betekent tot **30% meer efficiëntie** ten opzichte van vergelijkbare systemen met directe besparing op transport- en opslagkosten.


Duurzaam en milieubewust

Door het slimme opvouwsysteem wordt niet alleen transport efficiënter, maar ook de CO?-uitstoot aanzienlijk verminderd. Minder ruimte, minder transportbewegingen, lagere emissies. Een duurzame keuze voor moderne logistieke ketens.

Hygiënisch, onderhoudsvriendelijk en modulair

De gladde wanden maken de MAGNUM Optimum eenvoudig te reinigen, ideaal voor sectoren waar hygiëne cruciaal is. Bovendien zijn alle onderdelen los verkrijgbaar en eenvoudig te vervangen, wat de levensduur verlengt en de gebruikskosten verder verlaagt.

Geschikte accessoires



9347.000.900

Articles alternatifs



2550.461



2550.461.OF.1



2549.461.OF.1



2549.461.OF.2

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp