Artikelnummer: 55.1140HB6RR Bedrukking mogelijk

Exportpallet / ISO-container pallet 1140 x 1140 mm - op 6 sledes - open dek met randen 5 mm rondom - standaard regeneraat - zwart





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1140 × 1140 × 165 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	Standaard regeneraat
Artikelnummer	55.1140HB6RR
Gewicht (kg)	24 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	14

Eigenschappen

- **Kunststof pallet (1140x1140 mm) - door de maatvoering ideaal voor gebruik in ISO-containers (zeecontainers)**
- **Uitgerust met 6 palletsledes - met sledes rondom en in het midden doorgekruist**
- **Met open palletdek**
- **Opstaande randen van 5 mm rondom het dek**
- **Draagvermogen: statisch 5000 kg – dynamisch 1250 kg - in palletstellingen 1000 kg**
- **Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal**
- **Neemt geen vocht op en vertoont geen schimmelvorming**
- **Voor een probleemloze export naar IPPC-landen conform ISPM 15**
- **Een behandeling tegen ongewenste insecten en ander ongedierte is niet nodig**
- **Opties: Uitvoering met 3 sledes - uitvoering met een gesloten palletdek**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Omschrijving

Maak kennis met de veelzijdige kunststof pallet type 1140HB6RR, ontworpen voor optimale efficiëntie in materiaalbehandelingsoperaties. Vervaardigd uit duurzaam PE/PP-mix-regeneraat materiaal, blinkt deze pallet uit in veerkracht en betrouwbaarheid, wat een langere levensduur garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen.
Met afmetingen van 1140 x 1140 x H 165 mm biedt het voldoende ruimte voor diverse goederen, terwijl het compact genoeg blijft om opslag- en transportprocessen te stroomlijnen. De toevoeging van 6 palletsledes verbetert de stabiliteit en vergemakkelijkt soepele beweging over oppervlakken, terwijl de opstaande randen van 5 mm extra veiligheid bieden, waardoor voorkomen wordt dat items tijdens het transport verschuiven.
Een van de belangrijkste kenmerken ligt in zijn indrukwekkende draagvermogen. Onder statische omstandigheden kan deze pallet tot 7500 kg ondersteunen, waardoor hij geschikt is voor het stapelen van goederen in magazijnen of opslagfaciliteiten. Bij beweging bereikt zijn dynamische draagvermogen 1250 kg, wat zorgt voor veilig transport van zware lasten. Zelfs in palletstellingen, waar ruimteoptimalisatie van cruciaal belang is, behoudt het een stevige prestatie met een draagvermogen van 1250 kg.

Geschikte accessoires



55.QP1140MR3RR



55.QP1140LRR

Articles alternatifs



55.QP1140MR3RR



55.QP1140LRR

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp