Artikelnummer: 30.115.4x6.U Bedrukking mogelijk

Glazenkrat 600 x 400 mm - voor 24 glazen - max. hoogte 125 mm / max. Ø 85 mm - met enkele vakverdeling - grijs







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 140 mm
Inhoud	29.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.4x6.U
Gewicht (kg)	1,77 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902266235
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	85
Aantal op een pallet	60
Stapelhoogte (mm)	143

Eigenschappen

- **De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze van de krat en de vakverdeling: meet hoogte en diameter op het breedste punt**
- **Kunststof glazenkrat uit de BASIC LINE. Afmetingen 600 x 400 x H 154 mm**
- **Uitgerust met een onder-vakverdeling 4 x 6 - voor 24 glazen of kopjes**
- **Maximale glashoogte: 125 mm - maximale Ø 85 mm**
- **De krat is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Grote perforaties zorgen voor een optimale toegang van spoelwater en drooglucht**
- **Geschikt voor opslag, transport en reiniging van glaswerk en servies**
- **De vakverdeling beschermt tegen krassen en breuk**
- **De glazenkratten zijn onderling stapelbaar met andere Euronorm bakken als bordenbakken en bestekbakken**
- **BASIC LINE glazenkratten worden optimaal ingezet in combinatie met genormeerde onderstellen, rollcontainers en pallets**
- **Opties: oplegdeksel - opdruk (korte zijde) - coversheets**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Let op - voordat u gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze van de krat en de vakverdeling. Meet de exacte hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.
Kunststof glazenkrat in **Euronorm formaat** (600 x 400 x H 154mm). Uitgevoerd in de **kleur grijs** en onderdeel van de succesvolle **BASIC LINE**. De glazenkrat is geschikt voor **24 stuks glazen** of serviesgoed met een maximale **hoogte van 125 mm** en een **maximale Ø 85 mm**. De glazenkrat is zeer geschikt voor een efficiënte opslag en een veilig vervoer van glaswerk en servies. Daarnaast wordt de krat, in daarvoor geschikte vaatwasmachines, gebruikt om het glaswerk te reinigen. **Eén krat** dus **voor opslag, vervoer en reiniging**.
Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** (o.a. bordenbakken of bestekbakken) en **perfect te combineren** met **genormeerde pallets** en **verrijdbare onderstellen** of **rolcontainers.** De logistiek vindt daardoor efficiënt en **zonder ruimteverlies** plaats.
De toepassing
De glazenkrat is uitgevoerd met een 24-vaks vakverdeling, onder in de bak. De krat biedt daarmee 24 individuele plekken voor glazen en bijvoorbeeld kopjes. Het serviesgoed raakt elkaar niet en is daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal **beschermd tegen krassen en breuk**. **Het spoelwater** en de **drooglucht** vinden dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem **gemakkelijk toegang** tot de inhoud van de krat. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon.
De BASIC LINE wordt met name ingezet bij verhuurbedrijven, in de horeca en bij cateringbedrijven. Ook verenigingen en bedrijfskantines zijn tevreden gebruikers van deze productlijn.
Neem voor aanvullend advies contact op met onze productadviseurs.

Geschikte accessoires


99.CVSH.600


30.600.OD.1


52.TR6040.4.K

Articles alternatifs


30.115.33.U


30.115.4x6.UO


30.115.5x8.U


30.115.3x5.U


30.115.3x4.U

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be