

Artikelnummer: 30.115.33.U

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 75 mm - enkele vakverdeling



Product specificaties

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 x 400 x 154 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 x 368 x 140 mm |
| Inhoud | 29.3 liter |
| Handgrepen | Open (4 stuks) |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.115.33.U |
| Gewicht (kg) | 1,92 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +70°C |
| Kleur | Grijs |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt |
| EAN | 7424946985925 |
| Maximale glashoogte | 125 |
| Maximale Ø glas | 75 |
| Aantal op een pallet | 60 |

Eigenschappen

Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 154 mm.

Capaciteit voor 33 glazen.

Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 125 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

Ontworpen voor opslag, reiniging en transport van glazen.

De glazenkrat beschermt glazen tijdens opslag, transport en reiniging.

Euro norm formaat voor eenvoudige combinatie met andere kratten.

Voorzien van een enkele vakverdeling.

Glazen raken elkaar niet aan, waardoor optimale bescherming wordt geboden tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Kan worden gebruikt voor koppen en tumblerglazen, maar voor kwetsbaar glaswerk met voet wordt de variant met dubbele vakverdeling aanbevolen (artikelnummer 30.115.33.UO).

Mogelijkheid tot stabiel stapelen zonder ruimteverlies op standaard onderstellen, rolcontainers en pallets.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met een enkele vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 125 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 154 mm hoog. De glazenkrat biedt plaats aan 33 glazen. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Wil je kwetsbaar glaswerk met voet in deze krat vervoeren? Dan adviseren wij de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.33.U+O). Het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, is in een krat met onder- en bovenzakverdeling beter beschermd tegen breuk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

