



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 171 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 143 mm - max. Ø 106 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 171 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 158 mm
Inhoud	33 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.117.3x5.UO
Gewicht (kg)	2,42 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424920248237
Maximale glashoogte	143
Maximale Ø glas	106
Aantal op een pallet	52

Eigenschappen

Afmetingen van het glas zijn cruciaal voor de kratkeuze; meet hoogte en diameter van het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm, 171 mm hoog, geschikt voor glazen met max. hoogte 143 mm en max. Ø 106 mm.

Kies de juiste krat op basis van glasgrootte; andere krat als glas boven 143 mm of veel smaller dan Ø 106 mm.

Dubbele verdeling met 15 vakken beschermt de glazen voeten optimaal tegen breuk; voorkomt contact tussen glazen tijdens reiniging, opslag en transport.

Krat zorgt voor volledig schoon glaswerk na reiniging dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor spoelwater en reinigingsmiddel gemakkelijk toegang hebben.

Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere Euronorm-producten zonder ruimteverlies; geschikt voor genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Contacteer onze productadviseurs voor meer informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 171 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 143 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas hoger dan 143 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een dubbele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Door de dubbele vakverdeling is het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd tegen breuk. Door de vakverdeling raken de glazen elkaar niet tijdens reiniging, opslag en transport. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Dit komt door de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

