

Artikelnummer: 30.108.33.U

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 99 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 72 mm - max. Ø 75



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 99 mm
Inwendig (LxBxH)	368 x 568 x 85 mm
Inhoud	17.8 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.108.33.U
Gewicht (kg)	1,64 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	75
Aantal op een pallet	96

## Eigenschappen

Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 99 mm.

Capaciteit voor 33 glazen.

Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 72 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

Ontworpen voor opslag, reiniging en transport van glazen.

Euronorm formaat voor eenvoudige combinatie met andere bakken en kratten.

Perforaties in zijwanden en bodem voor een goede waterafvoer en reiniging.

Beschermt glazen tegen beschadigingen tijdens opslag, transport en reiniging.

Stabiel te stapelen zonder ruimteverlies op gestandaardiseerde onderstellen, rolcontainers en pallets.

# Omschrijving

**Let op voordat je gaat bestellen!**

**De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.**

Kunststof glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 99 mm. Geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glazen en koppen met een maximale glashoogte van 72 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat geschikt is. Is het glas hoger dan 72 mm of veel smaller dan Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 72 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 72 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 99 mm hoog. De glazenkrat biedt plaats aan 33 glazen. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



## Geschikte accessoires



## Articles alternatifs

