Artikelnummer: 30.108.4x6.U Bedrukking mogelijk

BASIC glazenkrat 600 x 400 x H 99mm voor 24 glazen - max. glashoogte 72 mm - max. Ø 85 mm



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 99 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 85 mm
Inhoud	17.8 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.108.4x6.U
Gewicht (kg)	1,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424903859849
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	85
Aantal op een pallet	96

Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij het kiezen van de krat: meet de hoogte en de diameter op het breedste punt van het glas.

Kunststof krat ontworpen voor het spoelen, opslaan en transporteren van glaswerk.

Krat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen/kopjes met een maximale hoogte van 72 mm en maximale Ø van 85 mm.

De afmetingen van het glas bepalen de hoogte en indeling van de krat; ongeschikt als het glas meer dan 72 mm hoog is of aanzienlijk smaller dan Ø 85 mm.

Overweeg alternatieve glazenkratten in de serie voor een betere pasvorm.

Krat met Euronorm-formaat: 600 x 400 mm en 99 mm hoog, met vakverdeling voor 24 glazen, zodat elk glas zijn eigen unit heeft en andere glazen niet raakt.

Optimale bescherming van glaswerk tijdens opslag, transport en reiniging in de vaatwasser.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor efficiënte toegang voor spoelwater en reinigingsmiddel, wat resulteert in een schoon wasresultaat.

Glazenkratten zijn compatibel met Euronorm-afmetingen en gemakkelijk te combineren met andere dienbladen en stapelkratten.

Stapelbaar zonder ruimteverlies op genormeerde ondersteuningen, rolcontainers en pallets.

Voor aanvullende informatie, neem contact op met onze productadviseurs.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van glaswerk. De krat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen of koppen met een maximale hoogte van 72 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend voor de hoogte en de indeling van de glazenkrat. Is het glas hoger dan 72 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk onze andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende glazenkrat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 99 mm hoog. In de glazenkrat is een vakverdeling geplaatst waarin 24 glazen geplaatst kunnen worden. Hierdoor heeft ieder glas een eigen unit en ze raken elkaar niet. Het glaswerk is optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk en wordt er een schoon wasresultaat bereikt.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Geschikte accessoires

52.RC682D.ZABV.2

52.TR6040.4.E

52.TR6040.4.H

52.TR6040.4.L

2800.510.312

52.TR6040.4.K

Articles alternatifs

30.108.3x5.U

30.108.5x8.U

30.108.33.U

30.113.4x6.U

30.115.4x6.U

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be