


Artikelnummer: 83241880

Bedrukking mogelijk



# Europallet EURO L1 - 1200 x 800 mm – zonder randen – 3 palletsledes met antislip – palletdek met antislip - versterkt - grijs/blauw



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83241880
Gewicht (kg)	20 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	16

## Eigenschappen

De EURO L1 is een heavy duty pallet van de buitencategorie. Uitgevoerd in hoogwaardig virgin-kunststof. Levensmiddelen geschikt met een hoge slagvastheid

Uitgerust met 3 palletsledes overlans. De onderzijde van de sledes is hygiënisch gesloten en voorzien van slijtvaste Palgrip antislipzolen

Deze antislip palletsledes zorgen voor grip in automatische transportsystemen

Het palletdek is versterkt met 5 corrosiebestendige versterkingsprofielen die volledig geïntegreerd zijn - hermetisch opgesloten onder de antislipstroken

Antislip stroken op het palletdek voorkomen dat lading gaat schuiven - ook in vochtige omgevingen

Palletsledes zijn volkomen vlak en recht, zonder sprongen - voor een soepele afwikkeling op transportbanden

Extra sterk door de schuine verbindingen van de klossen met de palletsledes en het dek

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, zodat de pallet eenvoudig kan worden gemanipuleerd

Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Hoog draagvermogen in palletstellingen tot 1250 kg

De maatvoering van de EURO L1 is gelijk aan die van houten Europallets - ook de pallethoogte. Toepassing in hiervoor ingerichte systemen is dan mogelijk

Bijzonder geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle systemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets of palletsledes tot storingen leidt

Met de juiste genen voor een bijzonder lange levensduur en veel gebruiksgemak

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - met randen 7 mm op het dek - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip clips (voor onder het dek)

## Omschrijving

Europallet EURO L1 – 1200 x 800 mm – zonder randen – 3 palletsledes met antislip – palletdek met antislip – Onze EURO L1 is de ultieme kunststof Europallet. Een heavy duty pallet van de buitencategorie waarbij het hart van elk logistiek verantwoordelijke sneller gaat kloppen. Allereerst is de romp van de pallet uit één stuk geproduceerd en bijzonder robuust uitgevoerd. De stootvastheid is hierdoor extreem hoog. Daarnaast zijn de 3 palletsledes ook uit één stuk gespoten. Zij vormen één geheel met de pallet en zijn daarnaast nog voorzien van dikke Palgrip antislip zolen. Die worden onder de sledes gelast. Naast antislip levert dit een onverslijtbare palletslede op, die bovendien zeer hygiënisch is. Doordat de sledes volkomen vlak zijn, is een probleemloos gebruik op alle gebruikelijke interne transportsystemen gegarandeerd. In combinatie met een supersterk palletdek, waarin 5 versterkingsprofielen zijn verwerkt, levert dat een kunststof pallet op met een minimale doorbuiging. Een belangrijk punt in automatische magazijnen met nauwe toleranties. Doordat de onderzijde van de palletsledes zijn voorzien van slijtvaste antislipzolen draagt dit bij aan een storingsvrije interne logistiek. Ook de bovenzijde van het palletdek is uitgerust met antislipstroken. Dit voorkomt dat lading gaat schuiven, zelfs niet in hellende positie of in natte omstandigheden.

Al met al is de EURO L1 een kunststof pallet waarbij aan alles is gedacht. Door de pallethoogte van 150 mm is de EURO L1 zelfs in systemen te gebruiken, waar ook houten EURO's worden ingezet. Naast deze multifunctionele eigenschappen heeft de EURO L1 als belangrijkste basiseigenschap meegekregen: een extreem lange levensduur, zonder storingen. Iets wat in de logistiek essentieel is, maar vaak ver te zoeken is.



## Geschikte accessoires



## Articles alternatifs

