



Glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. •Ø 85 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 154 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 140 mm
Inhoud	29.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.115.4x6.UO
Gewicht (kg)	2,1 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424941421497
Maximale glashoogte	125
Maximale Ø glas	85
Aantal op een pallet	60

Eigenschappen

Glasafmetingen zijn cruciaal bij het kiezen van de krat: meet hoogte en diameter op breedste punt.

Euronorm krat voor spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk.

Dubbele vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met max. hoogte van 125 mm en max. Ø van 85 mm.

Niet geschikt als glas hoger is dan 125 mm of veel smaller dan Ø 85 mm; bekijk andere kratten in serie voor passende opties.

Krat van Euronorm formaat 600 x 400 mm, 154 mm hoog; geschikt voor glazen met voet; onder- en bovenzakverdeling biedt optimale ondersteuning en bescherming voor glasvoet.

Ook geschikt voor koppen of tumbler glazen met krat met enkele vakverdeling.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen voor toegang tot spoelwater en reinigingsmiddel voor schoon wasresultaat.

Glazen raken elkaar niet, optimale bescherming tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Euronorm glazenkratten combineerbaar met andere Euronorm bordenbakken en stapelkratten; stapelbaar zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor meer informatie, neem contact op met productadviseurs.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met een dubbele vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 154 mm hoog. De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen. De krat is zeer geschikt voor glazen met voet. Het meest kwetsbare deel van een glas is de voet. In deze glazenkrat met onder- en bovenzakverdeling is ook dit deel van het glas optimaal ondersteund en beschermd. Wil je koppen of tumbler glazen vervoeren? Dan is een glazenkrat met één vakverdeling ook geschikt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

