




# Halve Europallet D2-L - 800x600 mm - ESD versie - met randen 7 mm - 3 palletsledes overdwers - zwart



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 x 600 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Materiaal	PP met koolstofcompound
Artikelnummer	83510221
Gewicht (kg)	8,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-18°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	?1x10 E4 Ohm tot 1x10 E11 Ohm
Draagvermogen statisch	2000 kg
Randhoogte	7 mm
Aantal op een pallet	30

## Eigenschappen

**Elektrostatisch dissipatief (ESD):** beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading

**Kunststof alternatief voor de 'Düsseldorfer' houten pallet**

**Het palletgewicht van de D2-L bedraagt slechts 8,5 kg - hierdoor zeer gemakkelijk te hanteren**

**Palletsledes zijn net als bij de 'Düsseldorfer' overdwers aangebracht. Desondanks bedraagt de inrijbreedte 567 mm - voldoende om met handpallettrucks ook de korte zijde te bedienen**

**Het palletdek is voorzien van een reliëfstructuur - tegen glijdende lading.**

**Daarnaast is een lego-structuur aangebracht op het palletdek en onder de palletsledes - voor centering van pallets onderling**

**Dikke, massieve palletsledes - voor gebruik op rollenbanen en kettingbanen**

**Noppen op de hoekklossen - voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**

**Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg**

**Opties: Palletdeksel/palletcover ESD - QR-codes en barcodes - zonder randen - met 24 mm buitenrand - antislip-rubbers (doorgaand - voor zowel bovenzijde als onderzijde palletdek)**

## Omschrijving

De D2 is een halve Europallet en dient als het kunststof-alternatief voor de 'Düsseldorfer' houten pallets. De opbouw van de D2 pallet is identiek aan deze 'Düsseldorfer' pallet. De 3 palletsledes bevinden zich aan de korte zijde, dwz. overdwars. De inrijbreedte aan de korte kant is desondanks groot genoeg (567 mm) zodat gebruik van handpallettrucks ook hier probleemloos mogelijk is. De palletsledes zijn dik, massief en daardoor bijzonder stabiel. Een belangrijk aspect bij gebruik op rollenbanen en kettingbanen. Het palletdek van de D2 is voorzien van een reliëfstructuur om glijden van lading tegen te gaan. Lege D2 pallets worden daarnaast feilloos gecentreerd door de opstaande randen en door de lego-structuur op zowel het palletdek alsook de onderzijde van de palletsledes. Hierdoor stapelen D2 pallets keurig op elkaar.

Onze ESD-pallets worden geproduceerd van een hoogwaardig kunststof waaraan een ESD-compound wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading, die schade veroorzaakt aan gevoelige elektronica.

De D2-L pallet met 7 mm randen is ingericht voor een veilig vervoer van Euronorm stapelbakken (in ESD-uitvoering). Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 800x600 mm in ESD-uitvoering.

