

Artikelnummer: 83222201

Bedrukking mogelijk



Industriepallet / ISO pallet CS3-L - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, open met versterkingsribben - zwart ESD



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE met koolstofcompound
Artikelnummer	83222201
Gewicht (kg)	15,2 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	?1x10 E4 Ohm tot 1x10 E11 Ohm
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open met versterkingsribben

Opstaande randen rondom het dek van de CS3-L voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling

De CS3-L is extra sterk door de robuuste verbinding van de palletsledes met de klossen

Optioneel dichtgelaste palletsledes vergroten de sterkte en stootvastheid van de pallet

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - gesloten palletsledes - uitvoering zonder randen, met randen 7 of 22 mm op het dek, met randen 22 mm langs het dek

Omschrijving

Onze ESD pallets worden geproduceerd van een hoogwaardig kunststof waaraan een ESD compound wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading, die schade veroorzaakt aan gevoelige elektronica.

De CS3-L is ingericht voor een efficiënt vervoer van Euronorm stapelbakken (in ESD uitvoering). Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 1200x1000 mm in ESD uitvoering.



Articles alternatifs

