Artikelnummer: 83320200 Bedrukking mogelijk

Industriepallet D3-5 ECO - 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - zonder randen - zwart







Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83320200
Gewicht (kg)	15 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **Industriepallet type D3-5 ECO (1200x1000xH150 mm) zonder randen. Eventueel met pop-ups voor centrering van lege pallets onderling**
- **Sterke medium-pallet met laag eigen gewicht. Gemakkelijk te hanteren**
- **Voorzien van 5 palletsledes - 3 overlangs en 2 overdwars. Voor stabiliteit en voor blokstapeling van beladen pallets op elkaar**
- **Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Met behulp van corrosiebestendige versterkingsprofielen kan dat flink worden verhoogd (ook achteraf nog)**
- **Na inbrenging van 3 inserts overlangs wordt het draagvermogen in palletstellingen verhoogd tot 1000 kg - na inbrenging van 4 inserts overlangs is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**
- **Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**
- **D3-5 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek**
- **Palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor probleemloze manipulatie**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur**
- **Geschikt voor verpakte levensmiddelen**
- **De D3 ECO-pallet wordt veelvuldig toegepast voor kunststof pallets op maat; voor maatwerk pallets met of zonder versterkingsprofielen in het dek**
- **Opschrift, logo’s of nummering op aanvraag. Locatie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 22 mm langs het dek - zonder randen (evt. met pop ups) - doorgaande antislip rubbers (voor boven- en onderzijde palletdek)**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Onze D3-5 ECO kunststof industriepallet is een echte allrounder en wordt daarom breed toegepast in de gehele logistiek. De pallet heeft een laag eigen gewicht en is daardoor gemakkelijk te hanteren. Middels versterkingsprofielen in de pallet te upgraden van een mediumpallet tot een heuse stellingpallet. Zowel bedrijven in de non-food sector alsook de detailhandel zetten de pallet succesvol in.
Deze D3-5 ECO palletvariant is niet voorzien van openstaande randen. Wanneer lading machinaal op de pallet wordt geschoven, of eraf, zijn opstaande randen storend. Hiervoor leveren wij de D3-5 ECO ook zonder randen. Voor de onderlinge centrering van deze lege pallets zonder randen kunnen onze D3-5 pallets worden uitgerust met pop-ups. Dit moet bij productie of bestelling worden aangegeven.
Verder is de D3-5 pallet uitgerust met 5 palletsledes. Dit maakt onderlinge stapeling van pallets met lading mogelijk. Bij deze blokstapeling blijft een egale en stabiele ondersteuning wel noodzakelijk.
De D3-5 pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een aantrekkelijke prijs en een duurzaam gebruik.

Geschikte accessoires



83291800



99.49716

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be