



Artikelnummer: 83525861

Bedrukking mogelijk



Industriepallet - E3 - 1200 x 1000 mm (met randen - versterkingsprofielen)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83525861
Gewicht (kg)	23,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1400
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Uitgerust met drie palletsledes in lengterichting - onderzijde klossen en palletsledes open (geribd).

Het palletdek is uitgerust met 6 geïntegreerde metalen profielen: 4 overlangs en 2 overdwars

Opstaande randen rondom van de E3 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

De E3 is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.
Breuk op deze gevoelige punten wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Bovendeck met geïntegreerde voorziening voor het aanbrengen van RFID-transponder (ook achteraf mogelijk)

Een hoog draagvermogen in palletstellingen van 1400 kg.

Optioneel: versie zonder rand of als speciale productie met rand 7mm of rand 22mm (> 500 st.).

Optioneel: losse Palgrip antislip-clips voor in de onderzijde van het palletdek (12 st.) - ook achteraf nog aan te brengen.

Omschrijving

De industriepallet, ook wel bekend als de blokpallet type E3, is een veelzijdige en robuuste pallet met een formaat van 1200 x 1000 x 160 mm. Deze pallet is levensmiddelengeschikt, wat betekent dat hij perfect is voor gebruik in de voedselindustrie. Het ontwerp is doordacht en praktisch: de pallet is uitgevoerd met drie sledes in de lengterichting die zorgen voor extra stabiliteit en draagkracht. De onderzijde van de palletsledes en klossen is open en geribbeld, wat bijdraagt aan een stevige grip en duurzaamheid.

Het bovendeck van de pallet is voorzien van een geperforeerd oppervlak, wat zorgt voor een efficiënte luchtcirculatie. De opstaande randen van 5 mm rondom helpen ladingen veilig op hun plek te houden tijdens transport. Bovendien zijn er zes geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek verwerkt, waardoor de pallet extra stevig is en zware belastingen kan dragen.

Deze pallet kan een statisch draagvermogen van maar liefst 7500 kg aan, terwijl het dynamische draagvermogen 1500 kg bedraagt. In palletstellingen kan de pallet een gewicht van 1400 kg dragen. De temperatuurbestendigheid is eveneens indrukwekkend, met een bereik van -30°C tot +40°C, en kortstondig zelfs tot +90°C. Dit maakt de pallet geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zelfs in veeleisende omstandigheden.



Articles alternatifs

