



Industriepallet H3-L - 1200x1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, open - zwart ESD



Product specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH) | 1200 x 1000 x 160 mm |
| Draagvermogen dynamisch | 1250 kg |
| Materiaal | HDPE met koolstofcompound |
| Artikelnummer | 83182222 |
| Gewicht (kg) | 21,5 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Zwart |
| Oppervlakteweerstand | ?1x40 E4 Ohm tot 1x10E11 Ohm |
| Draagvermogen statisch | 5000 kg |
| Randhoogte | 7 mm |
| Draagvermogen in stellingen | 850 |
| Aantal op een pallet | 15 |

Eigenschappen

Elektrostatisch dissipatief (ESD): beschermt gevoelige onderdelen tegen oplading en elektrostatische ontlading

Onderzijde van de klossen en palletsledes zijn open (geribd)

Opstaande randen rondom het dek van de H3-L voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling

De H3-L is extra sterk door de robuuste verbinding van de palletsledes met de klossen

Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Palletdeksel / palletcover - QR-codes en barcodes - RFID-transponders

Omschrijving

Onze ESD pallets worden geproduceerd van een hoogwaardig kunststof waaraan een ESD compound wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt de pallet elektrisch geleidende eigenschappen. Dit voorkomt elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading, die schade veroorzaakt aan gevoelige elektronica.

De H3-L pallet is ingericht voor een efficiënt vervoer van Euronorm stapelbakken (in ESD uitvoering). Voor aanvullende centrering van een hele palletlading met stapelbakken leveren wij een palletdeksel 1200x1000 mm in ESD uitvoering.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

