

Artikelnummer: 87035341

Bedrukking mogelijk



Industriepallet TC3 - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - lichtblauw



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87035341
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Lichtblauwe kleurvariant van de grijze standaardversie - voor optische detectie

Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten

Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne

Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk

Uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor bijzonder stootvast met een lange levensduur

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek

Ladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm

Hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen

Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg worden verhoogd

Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie

Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: palletdeksel / palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - volledig antislip bovendek - bovendek zonder randen of met 22 mm randen

Omschrijving

Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de TC-palletfamilie, de absolute toppers in de markt voor wat betreft reinigingsvriendelijkheid en hygiëne. Het uiterlijk van de pallet spreekt hierbij voor zich.

Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verassing van het bovendeck, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Deze TC3 pallet is uitgevoerd in een lichtblauwe kleur. Deze variant wordt toegepast om kleurverschil te maken (ten opzichte van standaard grijs) en in sommige gevallen omdat een optische detectie wordt toegepast.

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendeck de beste oplossing.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

