Artikelnummer: 87035241 Bedrukking mogelijk

Industriepallet TC3 ECO - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - zwart







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	87035241
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **De TC3 ECO wordt geproduceerd van hoogwaardig ECO regranulaat**
- **ECO pallets kunnen worden toegepast met verpakte levensmiddelen**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten**
- **Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **Handmatige reiniging is probleemloos mogelijk**
- **Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **De TC3 ECO wordt geproduceerd van hoogwaardig ECO regranulaat**
- **De hoogwaardige regeneraatkwaliteit garandeert een homogeen lasresultaat en een goede palletkwaliteit**
- **Palletladingen en lege pallets onderling worden vastgezet met opstaande randen 7 mm**
- **Hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 2000 kg verhoogd worden: op aanvraag**
- **Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Met geprofileerde kloshoeken voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - volledig Palgrip antislip bovendek (virgin) - bovendek zonder randen of met 22 mm randen op het dek**


TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

De TC3 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet op 3 sledes in ISO-formaat 1200x1000 mm. Deze palletvariant maakt onderdeel uit van de TC-palletfamilie, de absolute toppers in de markt als het gaat om reinigingsvriendelijkheid en hygiëne. TC-pallets zijn Totally Closed, dwz. geheel glad en gesloten. Om deze reden wordt deze palletserie veel toegepast in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie.
De uitvoering in ECO regranulaat is een hoogwaardige regeneraatpallet die zijn toepassing veelal vindt in de hightech sector, bijvoorbeeld in cleanrooms en andere technische productieruimtes. Ook hier is reinigingsvriendelijkheid van doorslaggevend belang. Daarnaast wordt deze ECO pallet veel toegepast voor toelevering in de foodsector, bijvoorbeeld van verpakkingen. Door de hoogwaardige regeneraatkwaliteit wordt bij productie van de TC3 ECO een zeer homogeen lasresultaat en een goede productkwaliteit bereikt. Hierdoor heeft de TC3 in ECO-uitvoering een uitstekende stootvastheid en een hoog draagvermogen; zelfs vergelijkbaar met een pallet in virgin materiaal. De prijs van een ECO-pallet is echter aantrekkelijker, omdat hierbij kunststof wordt hergebruikt.
Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer -1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone. Daarnaast is ook de verbinding tussen de palletklossen en de sledes maximaat versterkt. Alles voor een lange levensduur en duurzaam gebruik.
Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendek de beste oplossing.

Articles alternatifs



83335202



87035841.DUO



87035841

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be