Artikelnummer: 10.3.930.2

Inzetbak 1/4 (lengte) type PRO voor 600 x 400 mm - 554 x 88 x H 99 mm - grijs







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	554 × 88 × 99 mm
Inwendig (LxBxH)	548 × 71 × 93 mm
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	10.3.930.2
Gewicht (kg)	0,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten

Eigenschappen

- **Kunststof inzetbak type PRO (554 x 177 x H 99 mm) - in 1/4 formaat, in de lengte**
- **Voor Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm - vanaf een uitwendige hoogte van 120 mm**
- **Gemakkelijk uitneembaar dankzij de interne grijprand**
- **Geschikt voor gebruik in Euronorm koffers 600 x 400 x H 135 mm - met een schuimplaat in het scharnierdeksel**
- **In stapelbakken 600 x 400 passen vier stuks PRO-inzetbakken 1/4-formaat - in de lengte**
- **Uitgevoerd in levensmiddelengeschikt kunststof - voor direct contact met onverpakte levensmiddelen**
- **Opties: uitgevoerd als koffer met inzetbakken**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Robuuste kunststof inzetbak **type PRO** (554 x 88 x H 99 mm) voor gebruik in Euronorm stapelbakken **600 x 400 mm**. Formaat **1/4 - in de lengte**; waardoor twee stuks inzetbakken per stapelbak kunnen worden geplaatst. Uiteraard kan ook met andere PRO-formaten worden gecombineerd.

Toepassing

Met PRO inzetbakken creëer je eenvoudig een onderverdeling in stapelbakken. PRO inzetbakken zijn uitneembaar en onderling stapelbaar. De inzetbakken zijn geschikt voor gebruik in Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm, vanaf een bakhoogte van 120 mm. Hierbij wordt ermee rekening gehouden dat stapelbakken iets in elkaar stapelen. PRO inzetbakken zijn eenvoudig uitneembaar door **interne grijpranden**.

Koffers

PRO inzetbakken worden ook toegepast in kunststof koffers **600 x 400 x H135 mm**. Deze koffers worden verticaal gedragen. Hiervoor dient een afsluitbaar deksel gemonteerd te worden met een **geïntegreerde schuimplaat** - om de inzetbakken af te dichten.

Articles alternatifs



10.3.929.3



30.612.GDH.1

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be