

Artikelnummer: 66.C.180.RK



# Isolatiecontainer - actief gekoeld - 12 opnames 1/1 GN



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	765 x 525 x 1605 mm
Inwendig (LxBxH)	540 x 330 x 1000 mm
Inhoud	180 liter
Materiaal	PVC
Artikelnummer	66.C.180.RK
Gewicht (kg)	95 kg
Kleur	Blauw

## Eigenschappen

Het binnenwerk is volledig in RVS uitgevoerd. De geleiderails zijn hierin geperst: naadloos, glad en zonder scherpe delen. Voor een eenvoudige en zeer hygiënische reiniging.

De isolatiecontainers zijn geschikt voor opname van 1/1 Gastronorm plateaus en schalen (530 x 325 mm).

De deur is met één hand te openen en kan worden vastgezet wanneer deze 270° geopend is.

Perfekte isolatie-eigenschappen dankzij PU-isolatie (32 mm) en afdichting van de deuropening met rubberen strips. Hierdoor blijft de temperatuur ook na afkoppeling van het elektriciteitsnet lang op het gewenste niveau.

De isolatiecontainer wordt standaard geleverd met 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø 125 mm met niet-strepend rubber loopvlak.

De isolatiecontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een PVC stootlijst.

Het topframe is uitgevoerd in RVS met kunststof hoekelementen.

Actief gekoelde isolatiecontainers zijn voorzien van een instelbare digitale thermometer (instelbereik: +1°C tot +9°C).

De koelunit (convectie) is in een RVS behuizing onder de laadruimte geplaatst. Hierdoor heeft de isolatiecontainer een laag zwaartepunt en is deze uitermate stabiel.

De koude lucht wordt middels een ventilator gelijkmatig verdeeld.

Hierdoor is de isolatiecontainer na openen van de deur weer snel op de ingestelde temperatuur.



## Geschikte accessoires



optie-  
isolatiecontainer-  
glazen-deur



optie-  
isolatiecontainer-  
ergonomische-  
centrale-rem



optie-  
isolatiecontainer-  
logo

## Articles alternatifs



66.S.180.R



66.C.210.R



66.E.180.RF