

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2050 x 1950 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83325201.QUAL1
Gewicht (kg)	62 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

Grootformaat kunststof pallet afmeting
2050x1000xH150 mm

Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam

Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen

De D3-DUO ECO is gebaseerd op de D3 ECO pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)

Twee pallets type D3 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.

De D3-DUO pallet is uitgerust met 5 palletsledes overlans

Het palletdek is daarnaast versterkt met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen overlans; in corrosiebestendige uitvoering

Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading

RFID-technologie kan probleemloos op de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden

D3 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks

Opstaande randen rond de D3 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven

De D3-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen

Brek op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt

Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2050 x 1000 x H 150 mm) type D3-Quattro ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van vier pallets van het type D3 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 5 palletsledes overlans, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendeck wordt standaard voorzien van 5 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendeck. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

Articles alternatifs

