

Artikelnummer: 52.RC724E.ZBV.2

Bedrukking mogelijk



Rolcontainer - voor de Retail - 2 zijwanden, verzinkt - kunststof bodem, rood



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 x 724 x 1678 mm
Inwendig (LxBxH)	815 x 660 x 1440 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.RC724E.ZBV.2
Gewicht (kg)	25 kg
Kleur	Rood
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Voor de Retail
Uitvoering	Demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	2-Heks / insteekhekken met klem
Materiaal wanden	Staal - elektrolytisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Kunststof spanbanden (2)

Eigenschappen

Rolcontainer (815 x 724 x H1678 mm) voor gebruik in de Retail - waar een diversiteit aan verpakkingsmaten wordt vervoerd

De rolcontainer biedt meer volume dan de variant voor Euronorm; en daarnaast een betere benutting van de laadcapaciteit van distributietrucks

2-heks uitvoering - nuttig inwendige hoogte: 1440 mm

Bodemplateau in levensmiddelengeschikt rood kunststof

Uitgerust met 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm

Voorzien van elektrolytisch verzinkte wielgaffels

Wielopbouw: nylon velg - rubber loopvlak (streeploos-geluidsarm-schokdempend)

De container is uitgerust met elektrolytisch verzinkte insteekwanden

De wanden worden in de containerbodem gestoken en met een klem vastgezet

De klem is met een voetbeweging eenvoudig te ontgrendelen - voor demontage van de opbouw

Klemmen kunnen met een schroef worden vastgezet

De 2-heks rolcontainer wordt geleverd met 2 kunststof spanbanden

Opties: Opschrift - QR-codes en barcodes - tussenleggers - afdekhoes - geremde wielen - andere wielopbouw (b.v. hard nylon) - RVS - andere wieldiameter - andere containeropbouw - klappoppelingen (voor trekkende eenheden)

Omschrijving

Rode 2-heks rolcontainer afmeting **815 x 724 x H1678 mm**; waardoor hij 4 cm breder is dan de rolcontainer voor Euronorm (682 mm). De **Retail** is de grootste gebruiker van deze rolcontainer-variant. Hier is een groter laadvermogen belangrijk, net als een optimale benutting van de laadcapaciteit van vrachtauto's; en dat is met deze containermaat mogelijk.



De rolcontainer is uitgevoerd met een rood bodemplateau in levensmiddelengeschikt kunststof; dat uitgerust is met soepel lopende **bok- en zwenkwielen Ø 125 mm**. De gaffels van beide bokwielen en zwenkwielen zijn **elektrolytisch verzinkt**. De wielen zijn opgebouwd met een nylon velg die is voorzien van een **streeploos rubber loopvlak**. De uitvoering met rubber loopvlak is bijzonder **geluidsarm** en bovendien **schokdempend**.

De opbouw van de rolcontainer is uitgevoerd met twee **stalen zijwanden in een elektrolytisch verzinkte uitvoering**. De zijwanden worden **in het bodemplateau gestoken en met een klem vastgezet**. De klemmen zijn voorzien van een schopstrip, waarmee eenvoudig kan worden **ontgrendeld**. Vervolgens kan de opbouw simpel gedemonteerd worden. Wanneer demontage niet nodig is, kunnen de klemmen met een schroef worden vastgezet.

De uitvoering met **2 hekken** kan bijzonder praktisch **van beide kanten worden beladen**; en ook het **lossen** op de plaats van bestemming kan flexibel **van twee kanten** gebeuren. Bovendien kan overstekende lading enigszins worden verdeeld. Om deze reden is deze 2-heks variant de **meestgebruikte uitvoering in de Retail**.



Geschikte accessoires



Articles alternatifs

