Artikelnummer: 30.815.02.R Bedrukking mogelijk

COMBI stapel-nestbare bak - 600 x 400 x H 150 mm - gesloten - grijs





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 150 mm
Inwendig (LxBxH)	540 × 342 × 138 mm
Handgrepen	Open (2 stuks)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.815.02.R
Gewicht (kg)	1,6 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten
Aantal op een pallet	150

Eigenschappen

- **COMBI bak in Euronorm formaat 600 x 400 x H 150 mm**
- **Geheel gesloten uitgevoerd met 2 open handgrepen**
- **COMBI bakken zijn stapelbaar, en nestbaar wanneer ze een halve slag (180°) worden gedraaid**
- **Rondom vindt ondersteuning plaats tijdens de stapeling van de bakken**
- **Hoge belastbaarheid door deze 4-zijdige ondersteuning tijdens de stapeling**
- **COMBI bakken schuiven in gestapelde toestand niet van elkaar. De stapelnokken verhinderen dat**
- **COMBI bakken zijn bijzonder maatvast en klemmen niet - niet in gestapelde toestand en ook niet genest**
- **Optie: opdruk - geperforeerde uitvoering**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

De **COMBI-bak**, een **stapel-nestbare bak** in Euronorm formaat (600 x 400 x H 150 mm – 26,8 liter) in een volledig **gesloten** uitvoering. Voor een goede hanteerbaarheid is de bak voorzien van twee **open handgrepen**.

Productdetails

Het meest kenmerkende productdetail van de COMBI bak is zijn uitzonderlijke **stabiliteit** en veiligheid tijdens het **stapelen**. De gestapelde bak **steunt 4-zijdig** op de onderstaande bak; en dat is bijzonder voor een stapel-nestbare bak. De rondom toegepaste **stapelnokken** spelen een cruciale rol bij deze stapelsteun. Ze rusten 4-zijdig op de onderstaande bak. Bovendien zorgen ze voor een nauwkeurige centrering van de gestapelde bak en daarmee voor een **veilige**, **rechte stapeling**.

Wanneer rondom stapelnokken worden toegepast is het van belang dat ze **niet klemmen** tijdens het stapel-nest proces – ook niet bij temperatuurwisselingen. Onze COMBI bak is zo geconstrueerd dat inklemming is uitgesloten – en ook dat is **bijzonder**.

Toepassing

De COMBI bak wordt voornamelijk ingezet bij **zware toepassingen**, met veel lading en gewicht. De versterkte bodemstructuur helpt hierbij nog een handje. De intensieve **vleessector** is een gekend gebruiker van de **COMBI bak** en zeker ook de **COMBI krat**, in geperforeerde uitvoering. Vanwege zijn robuustheid, stabiliteit en betrouwbaarheid kent de COMBI bak veel **tevreden** gebruikers.

Geschikte accessoires



30.090.D00

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be