Artikelnummer: 30.185.17.0117 Bedrukking mogelijk

# Stapelkrat - 600 x 400 x H 99 mm - fijnmazig geperforeerd - 2 open handgrepen - rasterbodem - oranje







## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 99 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 × 368 × 85 mm |
| Inhoud | 17.7 liter |
| Handgrepen | Open |
| Zijwanden | Fijn geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.185.17.0117 |
| Gewicht (kg) | 0,82 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Oranje |
| Bodem | Fijn geperforeerd, versterkt (bodemuitvoering 17) |
| Aantal op een pallet | 88 |
| Stapelhoogte (mm) | 88 |

## Eigenschappen

- **Praktische oranje stapelkrat uit de BASIC BREAD LINE. Afmetingen 600 x 400 x H 99 mm**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **De stabiliteit is gegarandeerd door slim aangebrachte versterkingen in de wanden en in de bodemconstructie**
- **Voorzien van twee open handgrepen voor een goede hanteerbaarheid**
- **Door het Euronorm-formaat goed onderling stapelbaar met andere Euronorm bakken en kratten, maar ook prima te combineren met genormeerde dolly's en pallets**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **Opties: opdruk (korte zijden) - oplegdeksel - coversheets**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

## Omschrijving

Praktische stapelkrat in Euronorm formaat (600 x 400 x H 99 mm). Uitgevoerd in de kleur **oranje** en onderdeel van onze veelgebruikte **BASIC BREAD LINE** voor de **bakkerijsector**.
De stapelkrat is uitgevoerd met **fijne perforaties** - zowel in de wanden als in de bodem. Hierdoor **ventileert** de krat **optimaal**, waardoor de inhoud kan 'ademen' en eventuele condens snel wordt afgevoerd. Omdat ook de **stabiliteit** van de krat van belang is, werden de wanden op strategische punten versterkt en is de wandperforatie in een slim en beproefd raster uitgevoerd. Ook aan de **bodemversterking** werd speciale aandacht besteed. De open bodem is aan de onderzijde versterkt met een **zeer robuust raster**, waarbij perforaties zijn vormgegeven als T-profiel. Door deze sterke constructie ontstaat een bijzonder robuuste krat met een hoog draagvermogen, terwijl de krat relatief licht van gewicht en gemakkelijk hanteerbaar is.
Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** en perfect te combineren met **genormeerde pallets** en **verrijdbare onderstellen** of **rolcontainers.** De logistiek vindt daardoor bijzonder efficiënt en zonder ruimteverlies plaats.

**De toepassing**

Door de **fijne perforaties** wordt de stapelkrat veel gebruikt in combinatie met **bakproducten,** maar ook met veel andere levensmiddelen. Al deze producten moeten '**ademen**' om schimmelvorming te voorkomen. Onze **BASIC BREAD LINE** is hiervoor eerste keus.
Een ander voordeel van de royale perforaties is de grote **transparantie** van de krat. De inhoud is hierdoor eenvoudig te herkennen. Ook voor **magazijntoepassingen** in de bakkerijsector zijn onze BASIC BREAD LINE kratten dus geknipt.

## Geschikte accessoires



99.CVSH.600



30.600.OD.1



52.TR6040.4.E

## Articles alternatifs



30.811.0.15



30.608.GDH.1

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be