Artikelnummer: 30.013.19.4 Bedrukking mogelijk

Stapelkrat - 400 x 300 x H 142 mm - geheel geperforeerd - open handgrepen - versterkte bodem - rood





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 × 300 × 142 mm
Inwendig (LxBxH)	372 × 272 × 129 mm
Inhoud	13 liter
Handgrepen	Open (2 stuks)
Zijwanden	Fijn geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.013.19.4
Gewicht (kg)	0,74 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Rood
Bodem	Fijn geperforeerd, versterkt
Aantal op een pallet	128
Stapelhoogte (mm)	130

Eigenschappen

- **Robuuste stapelkrat uit de RX-serie. Afmetingen 400 x 300 x H 142 mm**
- **Voor een breed scale aan toepassingen: industrieel en ambachtelijk, maar ook voor in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met open handgrepen voor een comfortabele grip**
- **De bodem is versterkt voor een optimaal draagvermogen**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **4-zijdig voorzien van een etikethouder**
- **Opties: oplegdeksel, coversheets, opdruk**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Robuuste kunststof stapelkrat in **Euronorm formaat (400 x 300 x H 142 mm** - 13 liter) en onderdeel van onze **RX-serie** - een productlijn die zeer breed wordt ingezet. De gebruikers zijn industrieel en ambachtelijk, maar ook te vinden in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking.
Door de **genormeerde maatvoering** (400 x 300 mm) is de stapelkrat **onderling stapelbaar** met alle andere Euronorm **stapelkratten en -bakken.** De krat is **geheel geperforeerd** uitgevoerd, d.w.z. zowel de wanden als de bodem. Hierdoor wordt regenwater probleemloos afgevoerd.
De stapelkrat is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee praktische open handgrepen. De bodem is aan de **onderzijde versterkt** voor een optimaal draagvermogen.

Geschikte accessoires



99.CVSH.400



30.400.OD.1



52.TR6040.4.E



52.RC682D.ZABV.2

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be