
Artikelnummer: 50.CR.600.08 Bedrukking mogelijk

ClixRack universeelkorf 600x400mm grijs





Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 110 mm
Inwendig (LxBxH)	563 × 363 × 72 mm
Handgrepen	Open handgrepen, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.600.08
Gewicht (kg)	1,65 kg
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Maximale glashoogte	72

Eigenschappen

De universeelkorf is geschikt voor een gemengde belading met glaswerk en servies.

Clixrack glazenkorven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack biedt een breed scala aan standaard vakverdelingen.

Daarnaast zijn maatwerk vakverdelingen leverbaar, waarbij het verdeelraster per 15 mm oploopt.

Het type vakverdeling voor de Clixrack is afhankelijk van de diameter van het glas. Met een maatkaart bepaal je eenvoudig de passende indeling van de korf. Een maatkaart zenden wij op verzoek gratis toe.

Is de hoogte en diameter van het glas of serviesstuk bepaald? Geef het door aan onze productadviseurs. Zij geven graag advies over de meest optimale uitvoering.

Clixrack glazenkorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken. .

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

De veelzijdige ClixRack universeelkorf 600 x 400 x H 110 mm biedt een gemengde belading met glaswerk en servies een praktische oplossing voor reinigen, transporteren en opslaan. De binnenhoogte van 72 mm maakt de basiskorf geschikt voor glaswerk en servies tot deze hoogte. De korf combineert veilig transport met ruimtebesparende opslag, zodat dezelfde belading tussen deze werkzaamheden in de korf kan blijven.

Euronorm en stapelbaarheid

Door de Euronorm maatvoering past de korf op verrijdbare onderstellen van 600 x 400 mm, zodat de belading verrijdbaar wordt. De korf past ook op rolcontainers van 600 x 800 mm, Euro-pallets van 1200 x 800 mm en Industrie-pallets van 1200 x 1000 mm voor gecombineerd transport. De stapelbaarheid met de meeste Euronorm stapelbakken van 600 x 400 mm maakt gecombineerde opslag mogelijk.

Dubbele bodemconstructie

De extra versterkte, open bodem van de PP korf is geschikt voor hoge belasting, zodat de korf ook zwaardere beladingen kan dragen. Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor korventransportmachines met transporthaken, waardoor machinaal korventransport mogelijk is. De open handgrepen bieden meer draagcomfort voor het handmatig verplaatsen van de belading.

Spoelen en drogen

De open constructie zorgt voor een optimaal spoelresultaat, waardoor glaswerk en servies in de korf gereinigd kunnen worden. De open zijwanden bevorderen daarnaast een sneller droogproces, zodat de belading na het spoelen sneller droogt. De korf is voedingsmiddelengeschikt, waardoor deze geschikt is voor contact met voedingsmiddelen.

Vierzijdige identificatie

Opnames voor kleurclips aan alle vier zijden maken inhoudsaanduidingen op verschillende zijden mogelijk. Kleurclips met opschriften bieden herkenning, zodat de belading aan de buitenzijde kan worden aangeduid. De vierzijdige plaatsing maakt deze aanduidingen vanuit verschillende richtingen zichtbaar, waardoor identificatie niet tot één korfzijde beperkt blijft.

Vakverdelingen op maat

Standaard vakverdelingen maken een passende indeling mogelijk, zodat kwetsbaar glaswerk en servies beschermd worden. Het type vakverdeling wordt afgestemd op de glasdiameter voor een bijpassende vakgrootte. Maatwerk vakverdelingen met een verdeelraster dat per 15 mm oploopt bieden aanvullende indelingsmogelijkheden, zodat de korf op de afmetingen van de belading kan worden afgestemd.

Geschikte accessoires



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.10



30.608.GDH.1



52.TR6040.4.K



2800.520.312

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Articles alternatifs



50.CLIP



30.608.GDH.1



52.TR6040.4.K

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be